SOLVOSILL

QUITAMANCHAS DISOLVENTE FUERTE PARA ACEITES, CERAS, COLAS Y SILICONAS

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de disolventes desengrasantes y tensioactivos espesados ??con polvo mineral microporoso especial.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Quitamanchas específico para materiales de piedra como: barro, piedra, cerámica esmaltada y no esmaltada, klinker, gres porcelánico, hormigón, arenilla, etc.

CARACTERÍSTICAS:

SOLVOSIL:
– es un quitamanchas disolvente con fuerte poder desengrasante espesado, específico para la eliminación de manchas debidas a aceites y grasas lubricantes sintéticas, siliconas, residuos de colas, ceras (p. ej. residuos de velas) y pinturas de materiales de piedra;
– tiene una potente y profunda acción disolvente de las manchas sin dejar halos en los materiales sobre los que se aplica;
– gracias al especial material espesante microporoso, la acción del producto puede prolongarse conveniente y fácilmente en el tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto listo para usar. Revuelva bien el producto hasta que se forme una pasta fluida. Aplique el producto con espátula o paleta teniendo cuidado de dejar una capa de SOLVOSILL de al menos 3-5 mm sobre la mancha que se debe eliminar. Es aconsejable cubrir todo el elemento manchado (p. ej., baldosa, peldaño, losa, etc.) Si es necesario, se puede aumentar la duración de la acción de extracción cubriendo la compresa con una lámina de plástico extensible (p. ej., película de PE de alimentos) . Siempre deje que el paquete se seque y luego proceda a retirarlo en seco con un cepillo de nylon o una escoba. Finalmente, enjuague con solución ácida DELICACID diluida 1:10 en agua o con una solución neutra de UNIPUL diluida 1:3 en agua sobre materiales delicados (ej. mármol arenilla pulidas). En superficies muy porosas y/o rugosas puede ser necesario repetir la aplicación. Protega las superficies pintadas y en plásticas.

El tiempo de secado del producto puede prolongarse durante varios días, especialmente sobre materiales poco absorbentes (por ejemplo, mármol).

PRECAUCIONES:

– no utilice sobre terrazo y lechadas sintéticos;
– realice siempre una prueba antes del uso;
– utilice al aire libre o en áreas bien ventiladas. No aplique sobre superficies demasiado calientes.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver170620

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: PELIGRO
Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. – Provoca irritación ocular grave. – Provoca irritación cutánea. – Puede provocar una reacción alérgica en la piel. – Puede provocar somnolencia o vértigo. – Muy tóxico para los organismos

acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – NO provocar el vómito. – Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. – Evitar su liberación al medio ambiente. – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico/…/si la persona se encuentra mal.
Contiene: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2%aromáticos, (R)-p-mint-1,8-dieno, 1-Metoxi-2-propanol

UFI:G410-H0G8-2000-8KDH

rev3-31012022

CAJA:

kg. conf. Tarro – caja de 6 piezas.

RENDIMIENTO:

En promedio, con un 1 kg de producto se cubre aproximadamente 1-2 mq de superficie.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido pastoso
Color: Habana.
Peso específico (aparente): 0,98 (gr/cm3) a 20°C
pH (20 °C): n.d.
Punto de inflamación (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
Solubilidad en agua: insoluble

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 1 año.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it