



SPEED 90

QUITAMANCHAS DESINCRUSTANTE DE PÁTINAS DE ÓXIDO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución a base de ácido fosfórico, sales inorgánicas y tensioactivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Superficies de gelcoat, acero inoxidable y cromo.

CARACTERÍSTICAS:

SPEED90 es un limpiador específico para la limpieza desincrustante y antioxidante.

SPEED90:

- elimina las pátinas de óxido, caliza y oxidación que se forman en las superficies de las embarcaciones como consecuencia de su exposición al medio marino.
- no fumiga;
- no es inflamable;
- tiene alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique SPEED90 con la ayuda de un pincel o esponja y espere 90 segundos. Frote la superficie con un cepillo con cerdas de nailon o una esponja. Repita la operación después de 90 segundos. No exceda los 10 minutos de contacto del producto con la superficie. Después del tratamiento, enjuague bien con agua.

PRECAUCIONES:

- ¡Cuidado! Evite el contacto de SPEED90 con superficies de vidrio, aluminio, madera, antiincrustantes y galvanizadas.
- No rocíe ni nebulice el producto.
- Protéjase con guantes y gafas cuando manipule el producto. No mezcle con amoníaco o hipoclorito de sodio, podría producir gases irritantes y corrosivos.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver220218

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Nocivo si se ingiere. – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. – Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación. – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en posición confortable para respirar. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: bifluoruro de amonio, ácido fosfórico 75%

UFI: 2W70-H00M-8003-HJEM

Rev6-Ver010222

CAJA:

1 lt Botella de Pe – caja de 6 piezas;
5 lt Lata Pe – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que se debe eliminar.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido transparente e incoloro
Peso específico (g/cm³): 1,17
pH (20°C) del producto puro: 0-1
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: total

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya a una temperatura entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado y alejado de fuentes de calor. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it