



VIACEM®

DETERGENTE ÁCIDO FUERTE TAMPONADO PARA BARRO Y TERRACOTA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Detergente ácido tamponado fuerte a base de ácido clorhídrico, inhibidores de corrosión, tensioactivos con acción antifumigante.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el lavado desincrustante de barro y terracota.

CARACTERÍSTICAS:

VIACEM es un detergente ácido fuerte tamponado para barro y terracota.

VIACEM:

- se puede utilizar para los lavados desincrustantes después de la instalación o después de la obra, para la eliminación de eflorescencias, incrustaciones de cemento, pinturas;
- se puede utilizar para la limpieza estacional de suelos de barro sujetos a depósitos de cal debido a los agentes atmosféricos;
- comparado con el ácido muriático convencional, exhala menos humos corrosivos, tiene mayor capacidad de emulsión de suciedad sólida y una acción de disolución más controlada.

No utilice sobre piedra natural, aglomerados de cemento y materiales no resistentes a los ácidos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Es recomendable realizar una prueba en el material para verificar la resistencia a VIACEM.

- Puro: sobre incrustaciones consistentes y tenaces y depósitos calcáreos y grandes residuos de lechada de cemento;
- VIACEM diluido a partes iguales de agua: para lavados donde se requiera una acción desincrustante normal y en la neutralización de lavados alcalinos anteriores.

Cómo usar el producto:

- Extienda el producto sobre la superficie y deje actuar, si es posible, durante unos minutos;
- Frote la superficie con tampones o discos marrones de fibra plástica o cepillos de nylon, tynex o carborundo hasta eliminar la suciedad;
- Repita el lavado si es necesario;
- Enjuague siempre con abundante agua.

PRECAUCIONES:

- evite el uso de VIACEM sobre todo tipo de piedras naturales, terrazzo, cementos y materiales no resistentes a los ácidos.
- evite que el producto se estanque en la superficie.
- no utilice VIACEM en lavadoras a presión.
- proteja las superficies metálicas y todos los materiales sensibles a los ácidos fuertes del contacto y los humos de VIACEM.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev5-Ver190122

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Puede ser corrosivo para los metales. – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. – Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Contiene: 31-33% de ácido clorhídrico

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) Nr. 648/2004:
Surfactantes no iónicos <5%, ácido clorhídrico 10%

UFI: Y500-X0VV-P00J-YTYT

Rev5-Ver190122

CAJA:

- 1 lt Botella de plástico caja 6 piezas;
- 5 lt Tanque de plástico caja de 4 piezas;
- 20 lt Tanque de plástico;
- 200 lt Bidón reciclado de plástico.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad a eliminar y la absorción del material:

- para lavado energético 1 lt / 3-6 m²;
- para lavado normal 1 lt / 8-12 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido verde.
- Peso específico (g/cm³): 1.075
- pH (20°C) del producto puro: <1
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: soluble en agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it