



TON PLUS

PROTECTOR ANTIMANCHAS TONALIZANTE FUERTE PARA MATERIALES DE PIEDRA



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Emulsión en agua de polímeros fluorados y aceites modificados.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para realizar el tratamiento hidrooleófugo y tonalizante sobre suelos y revestimientos de material de piedra: sobre piedras, barro, productos de hormigón. Específico para todas las piedras con tratamientos superficiales bastos (arenado, rayado, flameado, envejecido, etc.). No apto para piedras pulidas y materiales cerámicos. Para interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS:

TON PLUS es un protector antimanchas de fuerte tonalización específico para todas las piedras con tratamiento superficial basto (arenado, rayado, flameado, envejecido, etc.).

TON PLUS:

- forma una barrera química resistente a las manchas, repelente al agua y al aceite, que proporciona un marcado "efecto mojado";
- no crea una película en la superficie y no crea pátinas brillantes;
- elimina o reduce drásticamente la capacidad de absorción del material a las sustancias grasas, coloreadas en general;
- facilita la limpieza del material absorbente de suciedad y manchas;
- es un producto a base de agua sin peligrosidad y toxicidad específicas para el usuario y el medio ambiente;
- no es adecuado para piedras pulidas y materiales cerámicos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite bien antes de usar.

- El producto se utiliza tal cual sobre material seco y limpio;
- Generalmente se aplica en dos pasos con spray, pincel, esponja, paño o vellón para esparcir la cera extendiéndolo uniformemente sobre la superficie para crear un "velo" húmedo;
- Evite crear superposiciones al aplicar TON PLUS;
- Frote los excesos durante la fase de secado;
- Si es necesario, después de al menos 4 – 6 horas o en cualquier caso cuando la superficie esté perfectamente seca, es posible reforzar la protección antimancha con EXCEL PLUS o aplicar el acabado ceroso (IDROFIN, POLIFIN, PRIMAMANO, PAV-05);
- En el exterior y sobre materiales muy absorbentes se recomienda aplicar TON PLUS después de la impregnación hidrófugo con IDROWIP;
- Evite que las superficies recién tratadas estén expuestas a la intemperie durante la fase de secado de 12 a 24 horas.

PRECAUCIONES:

- TON PLUS no realiza funciones filmógenas de sellador impermeabilizante. Por lo tanto, no se puede utilizar para impermeabilizar materiales sometidos a una columna de agua > 10 cm (p. ej., piscinas, bañeras, etc.).
- El producto no previene la corrosión debida al contacto de sustancias ácidas en las superficies de piedra caliza (por ejemplo, mármol y travertino) o que contienen piedra caliza (por ejemplo, pizarra).
- Evite que las superficies recién tratadas estén mojadas por la lluvia antes de las 8-12 horas posteriores a la aplicación.
- No aplique sobre superficies expuestas al sol o demasiado calientes (temperatura de aplicación 5° – 30°C).

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev3-Ver07042022

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicación de peligro: Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia: Llevar guantes de protección. – Lávese a fondo con agua después de su uso.

UFI: RY90-N0K4-K00Y-DRE5

Rev1-Ver09052023

CAJA:

- 1 lt Frasco de PE – caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque de PE – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la absorción de los materiales:
normalmente 1 lt / 6-15 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido blanco
Peso específico (g/cm³) a 20°C: 1
pH: 7
Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
Solubilidad en agua: soluble en agua
Tiempo de secado: 2-4 horas dependiendo de la aireación.
Tiempo de consolidación: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado ya una temperatura entre 5 y 30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años. Agite siempre antes de usar.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it