



TRAVE-L

ACABADO CEROSO PARA VIGAS, TECHOS Y REVESTIMIENTOS DE MADERA

Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión cerosa en disolvente parafínico alifático a base de ceras minerales y ceras vegetales y resinas .

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el tratamiento efecto encerado de vigas de madera, techos, revestimientos y superficies no transitables colocadas en el interior.

CARACTERÍSTICAS:

TRAVE-L es un acabado encerado específico para superficies de madera no transitables (vigas, techos de madera, revestimientos, etc.) colocadas en el interior.

TRAVE-L:

- forma un acabado ceroso, brillante, no pegajoso **SOBRE LA MADERA**, con excelente resistencia al envejecimiento y a la suciedad;
- es fácilmente repulible y restaurable con el tiempo;
- en comparación con las ceras en pasta tradicionales, la fluidez de TRAVE-L permite una aplicación rápida y fácil;
- se seca rápidamente (4-6 horas en áreas bien ventiladas);
- no deja olores desagradables durante el uso y en ambientes interiores.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agite TRAVE-L antes de usar.

- Aplique TRAVE-L con pincel, humedeciendo la superficie uniformemente sin exceso;
- Tan pronto como la superficie esté seca, pule con un cepillo o tampón suave o caliente la superficie con aire caliente para eliminar cualquier blanqueamiento, especialmente en la estación fría;
- Generalmente, la aplicación de una mano de TRAVE-L es suficiente. Sólo sobre superficies de madera muy rugosas y extremadamente irregulares puede ser necesaria la aplicación de una segunda mano.

PRECAUCIONES:

- Use sólo en áreas bien ventiladas.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver11032022

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.- Puede provocar somnolencia o mareos. – La exposición repetida puede provocar sequedad y formación de grietas en la piel.

Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. – Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores /



el aerosol. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. – NO provocar el vómito.

Contiene: hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos ”

UFI: SE50-U003-C00R-ANHR

Rev4-Ver11032022

CAJA:

- 1 lt conf. Tarro – caja de 6 piezas;
- 5lt conf. Cubo – caja de 4 piezas.

RENDIMIENTO:

- Según la absorción de los materiales:
- sobre maderas muy brutas 1lt / 12-20 m²;
 - sobre madera con superficie lisa o ya impregnada 1 lt / 15 – 25 m².

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido espeso beige
Olor: característico
Peso específico (g/cm³): 0,80
pH: n.d.
Punto de inflamación (ASTM): 43 °C
Solubilidad en agua: no soluble
Tiempo de secado: 4 – 6 horas dependiendo de la ventilación del local
Tiempo de consolidación: 3 días

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura entre 5 y 30 °C en un ambiente ventilado, alejado de fuentes de calor y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Si se almacena a bajas temperaturas (<10 °C) el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it