



UNIPUL®

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA SUELOS PROFESIONALES



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución detergente concentrada a base de agua, glicoles, alcoholes, aminas, dispersantes, secuestrantes, tensioactivos aniónicos y no iónicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para la limpieza ordinaria y extraordinaria de todas las superficies duras (barro, piedra, hormigón, madera, materiales cerámicos, metal, vidrio y superficies sintéticas).

CARACTERÍSTICAS:

UNIPUL es un detergente polivalente concentrado para suelos y paredes.

UNIPUL:

- es ideal para la limpieza ordinaria y extraordinaria de todas las superficies duras, absorbentes y no absorbentes (barro, klinker, piedra, mármol, terrazo, materiales cerámicos, metal, madera, laminados, PVC y superficies sintéticas en general);
- se puede utilizar en bajas concentraciones para la limpieza ordinaria de todas las superficies;
- se puede utilizar más concentrado para la limpieza desengrasante intensiva, sin dañar los materiales;
- si se utiliza concentrado, se puede utilizar para eliminar viejas capas superficiales de cera ennegrecidas y deterioradas sobre superficies ya tratadas, sin deteriorar el tratamiento básico;
- se puede utilizar para la limpieza después de la instalación de materiales delicados (p. ej. pizarras, mármol y arenas pulidas);
- es un detergente de baja espuma y se puede utilizar con fregadoras;
- no deja halos en el material y desprende un agradable aroma en las estancias.

INSTRUCCIONES DE USO:

La concentración de uso depende del tipo de suciedad a eliminar.

Dosis:

- Una parte pura o diluida de UNIPUL en 1 parte de agua: para realizar lavados extraordinarios después de la colocación de materiales delicados (por ejemplo, mármol, granillas pulidas y piedras delicadas) y para realizar limpiezas extraordinarias para eliminar los excesos ennegrecidos por la suciedad y la cera de mantenimiento, sin dejar completamente eliminando el tratamiento básico.
- Diluya 250cc de UNIPUL en 1 litro de agua: para lavados donde se requiera una enérgica acción desengrasante sobre superficies muy sucias con aceite de motor, aceite vegetal y animal, suciedad grasienta, etc. o para la limpieza extraordinaria de madera o parquet muy sucios.
 - Extienda UNIPUL sobre el suelo;
 - Deje actuar unos minutos y luego frotar la superficie con almohadillas rojas de dureza media;
 - Retire el residuo con un paño de microfibra y enjuague con agua limpia.
 - En el caso de superficies tratadas, aplique sucesivamente una capa de acabado antideslizante y antidesgaste.
- Diluya 10-40 cc de UNIPUL en 1 litro de agua: para limpieza ordinaria de superficies.
 - Se aplica como un detergente normal con un paño de microfibras. En esta dilución también es posible utilizar máquinas fregadoras.

PRECAUCIONES:

- Ninguna.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev9-Ver08062023

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave. – Causa irritación de la piel.

Consejos de prudencia: Use guantes protectores y proteja los ojos/la cara. – Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar abundantemente durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua/. . . – En caso de irritación de la piel: consultar a un médico.

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:
Tensioactivos no iónicos <5%, perfume (D-Limonene, Linalool, Hexil cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

CAJA:

- 1lt Botella de plástico Caja de 6 piezas;
- 5lt Tanque de plástico Caja 4 piezas.
- 10lt Tanque de plástico.

RENDIMIENTO:

- Según las concentraciones de uso.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido rosa.
- Color: rosado.
- Peso específico (g/cm3): 1.004
- pH (20°C) del producto puro: 11
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it