



# BEAUTY FLOOR

## CERA DE MANTENIMIENTO BRILLANTE PARA MADERA BARNIZADA



### Guía del usuario

#### DESCRIPCIÓN:

Emulsión O/A de ceras, resinas, tensioactivos no iónicos.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Conservador de todas las superficies de madera barnizada pulida.

#### CARACTERÍSTICAS:

**BEAUTY FLOOR** es una cera brillante protectora y de mantenimiento específica para suelos y superficies de madera barnizada. Para uso interno.

#### BEAUTY FLOOR:

- es un producto a base de agua, no peligroso y fácil de usar;
- crea un microfilm ceroso que protege las superficies de madera pintadas brillantes del desgaste por uso de detergentes y pisoteo;
- conserva las características protectoras y estéticas del acabado inicial a lo largo del tiempo;
- hace que las superficies sean más fáciles de limpiar y mantener;
- es una cera autopulimentable. Se puede pulir en seco para aumentar y mantener el brillo;
- deja un agradable olor en el ambiente.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar;
- Aplique el producto en pequeñas cantidades sobre un paño suave y distribuya una capa fina y uniforme sobre la superficie;
- No pise el producto mientras se está secando.

Generalmente se seca en 1-2 horas.

BEAUTY FLOOR es autoabrilantador. Para aumentar el brillo después del secado, frote la superficie tratada con un tampón blanco.

Frecuencia de uso:

- cada 2-3 meses: en superficies intensamente pisoteadas y sometidas a un gran desgaste (por ejemplo, tiendas, lugares públicos, bares, restaurantes, cocinas, entradas, baños, etc.);
- cada 6-12 meses: en superficies escasamente pisoteadas (p. Ej. Zonas para dormir, pasillos, etc.).

#### PRECAUCIONES:

- evite los excesos de producto para evitar halos u opacidades en las superficies pintadas.

#### NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver150322

#### ADVERTENCIAS:

**ADVERTENCIAS: NINGUNO**

**Indicaciones de peligro:** Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Rev4-Ver150322

#### CAJA:

- 1 lt conf. lata- caja de 6 pz;
- 5 lt conf. frasco- caja de 4 pz.

#### RENDIMIENTO:

- Dependiendo del acabado superficial del material 1 lt / 50 – 80 m<sup>2</sup>.

#### DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido blanco
- Peso específico (g / cm<sup>3</sup>): 1
- pH: 8
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible
- Tiempo de secado: 15-30 minutos.
- Tiempo de consolidación: 2 horas.

#### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo.

PERIODO DE ALMACENAMIENTO: El producto almacenado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)