



TIXO®

QUITAMANCHAS PARA MANCHAS DE ACEITE Y GRASA DE ORIGEN NATURAL



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Dispersión alcalina espesada a base de álcalis inorgánicos, disolventes, tensioactivos humectantes y espesante mineral microporoso.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Quitamanchas específico para materiales de piedra como: barro, piedra, cerámica esmaltada y sin esmaltar, klinker, gres porcelánico, hormigón, arenilla, etc.

CARACTERÍSTICAS:

TIXO es un quitamanchas fuerte alcalino-disolvente espesado, específico para la eliminación de manchas de aceite y grasa de origen natural sobre todos los materiales de piedra (p. ej. barro, piedra, gres, cerámica, cemento y juntas cementosas).

TIXO:

- elimina manchas de grasa de origen vegetal o animal, aceites secantes (por ejemplo, aceite de linaza y de madera), depósitos de suciedad grasienta incrustada y penetrada;
- es ideal donde se necesitan largos tiempos de extracción (manchas que penetran profundamente en la porosidad del material);
- gracias al material espesante microporoso especial, la acción del producto se puede prolongar conveniente y fácilmente en el tiempo;
- también se puede utilizar para eliminar el negro de humo o el hollín debido a la combustión en chimeneas, de los materiales de piedra;
- no deja residuos nocivos en el material absorbente;
- no deja olores desagradables durante su uso y en las habitaciones.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Mezcle bien antes de usar;
- Proceda a aplicar el producto con una espátula, teniendo cuidado de dejar una capa de al menos 3-5 mm de TIXO sobre la mancha que se debe eliminar;
- Si es necesario, se puede aumentar la duración de la acción extractiva cubriendo la compresa con una lámina de material plástico (film de cocina) para retardar su evaporación;
- Permita siempre que la compresa se seque y luego proceda a retirarla en seco con un cepillo de nailon;<
- Finalmente, enjuague con una solución ácida de DELICACID diluido 1:10 en agua o con una solución neutra de UNIPUL diluido 1:3 en agua sobre materiales delicados (por ejemplo, mármol, arena pulida);
- Repita la aplicación si es necesario.

Si se utiliza al aire libre, se aconseja evitar la aplicación del producto sobre superficies demasiado calientes y expuestas al sol.

Sobre las superficies tratadas, la aplicación de TIXO, al ser un quitamanchas fuertemente alcalino, elimina cualquier tratamiento (de cera o resina). Es recomendable aplicar el producto no sólo sobre la mancha definida, sino sobre toda la baldosa o peldaño en cuestión para que la superficie quede uniforme y sin halos.

PRECAUCIONES:

- proteja las superficies pintadas, de aluminio anodizado y de madera del contacto con TIXO;
- no utilice equipos hechos de material vegetal o animal;
- realice siempre una prueba antes del uso;
- si se utiliza al aire libre, se aconseja evitar esparcir el producto sobre superficies demasiado calientes y expuestas al sol.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a brindar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares a los campos de uso, a los tipos de materiales presentes y a las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

Contiene: Hidróxido de sodio, Ácido dodecil benceno sulfónico

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004
Tensioactivos aniónicos <5%

UFI:TX00-H03F-F000-XW7D

Rev5-Ver310122

CAJA:

- 1 Kg Lata plast. – caja de 6 piezas;
- 5 Kg Cubo plástico – caja 4 piezas.

RENDIMIENTO:

Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material. En promedio 1lt / 1-2m2 cada mano.

DATOS TÉCNICOS:

Estado físico: líquido marrón pastoso
Peso específico: = 1,06 kg/l
pH: 14
Punto de inflamación: > 60 °C
Solubilidad en agua: parcial

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado fuera del alcance de los niños y en un ambiente bien ventilado y fresco, no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. Período de retención: 5 años

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it