



# SMACCHIO LEGNO

QUITAMANCHAS PARA MADERA



## Guía del usuario

### DESCRIPCIÓN:

Solución con función mixta ácido/disolvente con tensioactivos de baja formación de espuma.

### CAMPOS DE APLICACIÓN :

Para el lavado extraordinario y la renovación de superficies en madera como suelos, revestimientos, muebles de jardín, puertas y ventanas, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

**SMACCHIO LEGNO** es un quitamanchas para superficies y artefactos de madera como: suelos, revestimientos, muebles de jardín, ventanas, etc.

#### SMACCHIO LEGNO:

- elimina las pátinas grises del envejecimiento, las algas y el moho de la madera expuesta al exterior, rugosa o con acabados protectores para restaurar;
- evita lijar las superficies;
- renueva fácilmente el aspecto natural de la madera envejecida y deteriorada, preparándola para la aplicación de una nueva protección (pinturas, aceites, impregnantes varios);
- también se puede utilizar como quitamanchas específico de tanino sobre superficies de madera, tanto en bruto como tratadas (aceitadas o pintadas). En el caso de superficies pintadas, el producto actúa sólo si entra en contacto con la fibra de madera que se encuentra debajo de la superficie pintada.

El producto SMACCHIO LEGNO no es un detergente para la limpieza diaria de superficies de madera y parquet, no es un decapante ni removedor de cera y no elimina las capas de pintura, impregnantes, aceites y ceras.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite antes de usar;
- Aplique el producto con pincel, paño, esponja sobre la superficie;
- Mantenga la superficie húmeda durante unos 20 minutos o más, dependiendo de la pátina que se debe eliminar;
- Transcurrido el tiempo de contacto, frote la superficie con agua y tampones o discos de dureza media azules o cepillos de nylon;
- Extienda el detergente DETERCLEAN diluido al 50% en agua sobre el material, para neutralizar la acción ácida del producto SMACCHIO LEGNO;
- Finalmente enjuague con agua limpia;
- Repita la aplicación si es necesario.

### PRECAUCIONES:

- siempre realice una prueba antes de usar;
- no aplique en superficies que estén demasiado calientes;
- proteja la vegetación del contacto con el producto;
- proteja sus ojos y piel del contacto con la ropa adecuada.

### NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipos de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev4-Ver170222

### ADVERTENCIAS:



## ADVERTENCIAS: PELIGRO

**Indicaciones de peligro:** Provoca lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:** Llevar gafas / máscara de protección. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. – Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico.

**Contiene:** ÁCIDO OXÁLICO dihidrato

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:  
Tensioactivos no iónicos menos del 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

## CAJA:

- 1 lt Frasco de plástico caja 6 pz;
- 5 lt Lata de plástico caja 4 pz.

## RENDIMIENTO:

Dependiendo de la absorción de los materiales.

- en la recuperación de madera vieja 1lt / 6 – 8 m<sup>2</sup>;
- como quitamanchas 1lt / 12 – 15 m<sup>2</sup>.

## DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: Líquido transparente incoloro
- Peso específico (20 ° C): 1,035
- pH (20 ° C): 1-2
- Punto de llama (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: soluble en agua.

## ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo . El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)