



PULISCI TENDE

LIMPIADOR PARA LA LIMPIEZA DE CORTINAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Solución de tensioactivos no iónicos de rápida biodegradabilidad y disruptores de suciedad. No contiene soda cáustica, amoníaco, perfumes, colorantes y disolventes.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Detergente quitamanchas específico para la limpieza de todos los tejidos de las cortinas y gazebo en exterior.

CARACTERÍSTICAS:

PULISCI TENDE es un limpiador quitamanchas específico para la limpieza eficaz de los tejidos de exterior.

PULISCI TENDE:

- es un limpiador ideal para la limpieza de tejidos exteriores de acrílico, poliéster, dacrón, nylon, kevlar y otros materiales;
- elimina rápidamente la suciedad, el moho, el smog salino y los excrementos, restaurando su color y brillo originales;
- no debilitará las fibras ni deteriorará los colores de los tejidos;
- no contiene disolventes, es inodoro;
- es un producto ecológico y fácilmente biodegradable;
- tiene baja espuma.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Listo para el uso.
- Pulverizar PULISCI TENDE sobre la superficie a tratar y esperar unos minutos.
- Frote la superficie con esponja o cepillo de nylon hasta que la suciedad se haya eliminado por completo.
- Enjuague con agua. Deje actuar unos minutos y luego enjuague con agua.

PRECAUCIONES:

Ninguna.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: ATENCIÓN

Indicaciones de peligro: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: Llevar gafas/máscara de protección. – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Ingredientes conformes al Reglamento (CE) no 648/2004:

Fosfatos 5% < C < 15%, tensioactivos aniónicos < 5%

UFI: SK20-4070-800E-HD9M

CAJA:

- 0,75 lt Spray PE – caja 6 unidades.
- 5 lt Tanque PE – caja 4pcs.

RENDIMIENTO:

- en función de la suciedad, aproximadamente 750 ml/ 7-10 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido incoloro
- Peso específico (g/cm³): 1,095
- pH (20°C) puro: 11
- Punto de llama (ASTM): > 90 °C
- Solubilidad en agua: soluble en agua

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado y a una temperatura de entre 5 y 30°C en un ambiente ventilado, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. Cuando se almacena a bajas temperaturas (<10°C), el producto puede volverse denso, pero sin afectar el uso ni el rendimiento. El producto así conservado tiene una vida útil de 5 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it