



POWER DET

DETERGENTE QUITAMANCHAS INTENSIVO PARA GRES PORCELÁNICO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Mezcla hidrodisolvente estabilizada de disolventes, tensioactivos y ácidos inorgánicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Detergente específico para la limpieza extraordinaria del gres porcelánico eficaz para la eliminación de halos, manchas y eventuales residuos de instalación. Devuelve el gres a su aspecto original.

CARACTERÍSTICAS:

POWER DET es un detergente concentrado específico para la limpieza posterior a la instalación o extraordinaria quitamanchas de las superficies en gres porcelánico pulido, lapeado y mate.

POWER DET:

- se recomienda para la limpieza extraordinaria de las superficies de gres porcelánico fuertemente manchadas y con halos;
- desengrasa, desincrusta y elimina las pátinas y las sustancias de contaminación externa (grasas, detergentes, cal) debidas a un mantenimiento incorrecto o una limpieza incorrecta después de la instalación, devolviendo el gres a su estado original;
- también es adecuado para la limpieza de las superficies de gres porcelánico después de la instalación para eliminar residuos de lechada y suciedad de la obra, pátinas calcáreas y resinosas, morteros y fugantes también de color.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se puede utilizar puro o diluido en agua sobre toda la superficie en gres porcelánico afectada, para descontaminarla uniformemente.

- Puro, para la limpieza después de la instalación: para eliminar pátinas, suciedad de obra y residuos de lechada consistentes y rebeldes.
- **POWER DET** diluido 1 parte de producto en 1-2 partes iguales de agua (ej. 1 litro de producto y 1 litro de agua): para lavados extraordinarios desmanchantes de superficies muy manchadas, con halos y deterioradas.

Como se usa el producto:

- Trabaje 4-5 metros cuadrados a la vez;
- Extienda **POWER DET** con un paño o tampón azul en la superficie abundantemente
- Deje actuar al menos 10 minutos y no deje secar el producto en la superficie;
- Frote la superficie con discos o tampones azules de fibra plástica;
- Recoja los residuos de suciedad y el producto con un paño en microfibras o una aspiradora;
- Finalmente enjuague 2 o 3 veces con agua limpia, hasta eliminar el producto y la suciedad de la superficie;
- Repita la aplicación si es necesario.

Para el mantenimiento a lo largo del tiempo de las superficies limpiadas con **POWER DET**, se recomienda utilizar los productos de limpieza ordinarios **GRES LINDO** y **GRES BRILL**.

PRECAUCIONES:

- no utilice sobre madera, barro altamente absorbente no tratado u otros materiales que no sean resistentes a los disolventes;
- no utilice en lavadoras secadoras;
- proteja todas las superficies pintadas del contacto con POWER DET;
- proteja todas las superficies sensibles a los ácidos (por ejemplo, mármol calcáreo brillante, pizarra, arenilla pulida) del contacto con POWER DET;
- el producto no se utiliza para la limpieza diaria y no debe utilizarse demasiado diluido, pero se deben seguir las instrucciones de uso.

NOTAS:

Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento de la investigación actual y están destinadas a dar la mejor información al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares para los campos de uso, los tipos de materiales presentes y las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide de forma independiente sobre la idoneidad y el campo de uso. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev8-Ver18042024

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. – Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Contiene: Alcoholes; C11-13 ramificados; etoxilados (> 2,5 moles de EO).

Ingredientes que cumplen con el Reglamento (CE) No. 648/2004:

Hidrocarburos alifáticos <1%; tensioactivos no iónicos 5%<C<15%; tensioactivos aniónicos <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

CAJA:

- 1 l Frasco de plástico – caja de 6 piezas;
- 5 lt Tanque de plástico – caja de 4 piezas.
- 20 lt Tanque Pe.

RENDIMIENTO:

- Según la suciedad que se debe eliminar y la absorción del material:
 - como limpieza desincrustante después de la instalación: 1lt / 15-20 m²;
 - para lavados extraordinarios: 1lt / 30-60 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido ámbar claro
- Peso específico (g/cm³): 1.05
- pH (20°C): 1-2
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: parcialmente soluble

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0°C y +30°C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así almacenado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it